

Laminated wood

PL92

INFISSO IN LEGNO LAMELLARE

Finestra in legno lamellare a tre lamelle, sezione telaio **92x92 mm**, sezione anta **92x92 mm**.

*Laminated wood window with three slats, frame section **92x92 mm**, sash section **92x92 mm**.*

Connessione ad angolo con spine cilindriche in legno e spina antitossine, gocciolatoio in legno, ferramenta di chiusura Maico® a nastro color argento completa di anta-ribalta in due posizioni e anti-effrazione extra con **3 guarnizioni in TPE** (2 nel telaio e 1 nell'anta), guarnizioni termo-acustiche.

*Corner connection with cylindrical wooden dowels and anti-toxin dowel, wooden drip cap, Maico® silver-colored tape closure hardware complete with two-position sash-turn and extra anti-break-in with **3 TPE gaskets** (2 in the frame and 1 in the sash), thermal-acoustic seals.*

Vetro doppia camera 6/7 basso emissivo+12 mm gas+6 mm temprato+12 mm gas+44.1 mm acustico con canalino distanziatore a bordo caldo.

***Double-glazed glass 6/7 low emissivity+12 mm gas+6 mm tempered+12 mm gas+44.1 mm** acoustic with warm edge spacer channel.*

Verniciatura con ciclo ad acqua con impregnante naturale o colorato, antimuffa e antitarlo applicato con sistema flow-coating e più mani di finitura.

Water-based painting with natural or colored impregnating agent, mold and termite-resistant applied with flow-coating system and multiple finishing coats.

Le vernici impegnate sono a basso impatto ambientale.

The paints used have low environmental impact.



specifiche tecniche	<i>technical informations</i>
sezione / profile	92 mm
tipo di legno / type of wood	lamellare / laminated
gocciolatoio / drip rail	in legno / wood
soglia / threshold	in alluminio a taglio termico nelle portafinestre / aluminum, with thermal break for French windows
ferramenta / hardware	anti effrazione con doppia aerazione / burglar-proof and double ventilation
guarnizioni / gaskets	num. 3 in TPE / TPE n. 3
listello fermavetro / glazing bead	senza chiodi a vista / without visible nails
vetro / glass	standard Ug 0.9 W/mqk
distanziatore / spacer	a bassa conduttività termica / warm edge, with high thermal insulation
garanzia / warranty	10 anni sulla verniciatura / 10 years on varnish
trasmissione termica / thermal transmittance	fino a / until UW 0.85
accessori	<i>accessories</i>
sicurezza / security	allarme anti effrazione o domotica / burglar alarm system or home automation
vetri / glass	riscaldati / heated
cerniere / hinges	a scomparsa / hidden



Questo infisso può essere finito in tinte naturali della gamma Remmers® oppure laccato con colori RAL.

This window can be customized with natural-colored Remmers® varnish or with RAL colors.